

ergolastec®

ESD-Set

ERGOLASTEC® ESD Set

- o Zum **sicheren Anschluss von ESD-Belägen** an den zentralen Potentialausgleich des Arbeitsplatzes
- o Durch die **Fixierung über die Buchschrauben** wird das **Risiko eines Wackelkontaktes vermieden**
- o **Abmessungen**
- o **Erdungsset Ergolastec, 2 m Kabel**, Ringöse auf Ringöse, ohne Sicherheitswiderstand inkl. Buchschrauben
- o 2x Buchschraube mit Füllhöhe 15 mm
- o Kein Sicherheitswiderstand!



Kabellänge	Design/ Ausführung
2 m	5 mm Ringöse auf 5 mm Ringöse

*) Elektrische Eigenschaften:

Der angezeigte Wert dient als Richtwert und repräsentiert den Durchschnitt einer für Testzwecke bereitgestellten Probe. Sofern nicht anders angegeben, erfüllt das von uns gelieferte Produkt die ESD-Anforderungen gemäß den nachfolgenden festgelegten Prüfverfahren:

IEC 61340-4-1 – Elektrostatisches Verhalten von Bodenbelägen und verlegten Fußböden

IEC 61340-4-2 – Textilien

IEC 61340-4-3 – Schuhwerk

IEC 61340-4-4 – flexible Schüttgutbehälter (FIBC)

IEC 61340-4-5 – Schuhwerk und Boden in Kombination mit einer Person

IEC 61340-4-6 – Handgelenkerdungsbänder

IEC 61340-4-7 – Ionisation

IEC 61340-4-8 – Schirmwirkung gegen elektrostatische Entladung – Beutel

IEC 61340-4-9 – Bekleidung

IEC 61340-5-1 – Allgemeine Anforderungen

IEC 91340-5-3 – Verpackungen

Befestigung ERGOLASTEC® Erdungsset Arbeitsplatzmatte



1. Bohren eines Loches mit Durchmesser ca. 5-7mm (Ort kann frei gewählt werden)



2. Einbringung der Befestigungsschraube



3. Anbringung Erdungskabel auf der Rückseite der Matte und dann an die Erdung