

Le tapis en caoutchouc ignifuge distingué par le label de qualité AGR.

- o Le tapis ERGOLASTEC Fire est ignifugé **conformément à la norme EN13501-1/test** de revêtement de sol et adapté à une utilisation dans les bâtiments publics.
- o Le tapis en caoutchouc éprouvé permet une utilisation sur les **postes de travail de ponçage et de soudure.****
- o Le tapis en caoutchouc ignifuge dispose d'une classe de protection incendie **Bfl-S1****
- o Résistance thermique contre étincelles volantes à court terme et contre perles de soudure.



Résistant aux
flammes



Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
FIRE Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
FIRE Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
FIRE Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	


Géométries de surface avant et arrière



DRY



WET



DIAMOND



ARRIÈRE



Tapis pour poste de travail ignifuge



Surfaces de travail sèches



Surfaces de travail humides



Surfaces de travail glissantes

* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4 ; ** Selon la norme EN 13501 (la chaleur actuelle résista ntaux étincelles et perles de métal)

*** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.



ergolastec[®]
Certifié et
recommandé
par

AGR
Allion Geander Rücken e.V.

**Forum
Gesunder
Rücken**

BdR
Berufsgenossenschaft