

Die Bodenschutzmatte aus nachhaltigem Altreifengranulat.

- o Aufgrund unterschiedlicher Härtegrade ist die Gummimatte **ideal für befahrbare Arbeitsbereiche** mittels Kommissionierwagen, Handhubwagen, E-Hubwagen, Stapler, ...
- o **Nachhaltige Matte** aufgrund der Verwendung von **Altreifengranulat**
- o MOOVETEC unimat/unigrip **isoliert die Kälte vom Boden**
- o Sehr gute **Liegefestigkeit**
- o Die Matte ist durch ihre **Puzzleform leicht und lose zu verlegen** und punktet vor allem durch ihre **gute Liegefestigkeit**



| Oberfläche | Größe | Werkstoff | Härte | Gewicht | Farbe |
|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|-------|
| UNIMAT* | 975 x 975 x 11 mm** | Gummigranulat gebunden | 85 Shore A | 14 ± 1 kg | |
| UNIGRIP* | 975 x 975 x 18 mm** | Gummigranulat gebunden | 85 Shore A | 23 ± 1 kg | |


Oberflächen- und Rückseitengeometrien



UNIMAT



UNIGRIP



RÜCKSEITE

UNIMAT



Stapler



Hubwagen



Ameise



Kommissionierwagen

UNIGRIP



Hubwagen



Kommissionierwagen

* Recycling-Mischung (kann weiße Fasern von Reifengewebe enthalten)

** Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4

