

Le tapis en caoutchouc résistant à l'huile distingué par le label de qualité AGR







- o Convient aux **postes de travail résistants à l'huile**, tels que les établis, les tours et les fraiseuses ou les laboratoires de chimie.
- o Le tapis en caoutchouc est **résistant à un grand nombre d'huiles, de corps gras, de lubrifiants réfrigérants, de carburants et de solvants apolaires courants**.
- o Idéal pour les postes de travail présentant un **risque élevé de dérapages**.
- o Recommandé: tapis **avec revêtement de quartz** sur des **postes de travail extrêmement glissants**.



Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Couleur
OIL Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Diamond	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	

* Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4; ** Selon EN 13501 (résistant aux jets de flammèches et aux perles de soudure); *** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

Géométries de surface avant et arrière



DRY = Surfaces de travail sèches; WET = Surfaces de travail humides; DIAMOND = Surfaces de travail glissantes; QUARZ = Conditions de travail très glissantes; SUPERDRAIN = Surfaces de travail mouillées