

## Die flammhemmende Arbeitsplatzmatte mit dem AGR-Gütesiegel.

- o Die ERGOLASTEC® Fire ist **gem. EN13501-1 /Bodenbelagsprüfung flammgeschützt** und somit auch für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden geeignet.
- o Die geprüfte Gummimatte ermöglicht den Einsatz an **Schleif- und Schweißarbeitsplätzen\*\***
- o Die flammhemmende Gummimatte verfügt über die **Brandschutzklasse Bfl-S1\*\***
- o Hitzebeständigkeit gegen **kurzfristigen Funkenflug und Schweißperlen**.





flammbeständig




Oberfläche	Größe	Brandschutz-klasse	Werkstoff	Härte	Gewicht	Farbe
FIRE Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
FIRE Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
FIRE Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

## Oberflächen- und Rückseitengeometrien



 Flammhemmende Bodenschutzmatte

 Trockene Arbeitsbedingungen

 Feuchte Arbeitsbedingungen

 Rutschige Arbeitsbedingungen



**ergolastec**  
Geprüft & empfohlen  
AGR  