La stuoia in gomma ignifuga con il sigillo di qualità AGR.

- o La ERGOLASTEC® Fire è antincendio secondo EN13501-1/prova di rivestimenti per pavimento, per cui è adatta anche per l'utilizzo in edifici pubblici.
- o La collaudata stuoia in gomma può essere impiegata in postazioni di lavoro di rettifica e saldatura**
- o La stuoia in gomma ignifuga dispone della classe di protezione antincendio Bfl-S1**
- o Resistenza alle alte temperature dovute alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata.



resistente alla fiamma

Superficie	Grandezza	Protezione antincendio classe	Materiale	Durezza	Peso	Colore
FIRE Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
FIRE Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
FIRE Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

Geometrie della superficie e del retro











Stuoia per postazioni di lavoro ignifuga



Condizioni di lavoro asciutte



Condizioni di lavoro umide



Condizioni di lavoro scivolose

