

Die Öl-, Fett- und Kraftstoff-beständige Arbeitsplatzmatte mit dem AGR-Gütesiegel.

- o Geeignet für ölbeständige Arbeitsplätze, wie **Werkbänken, Dreh- und Fräsmaschinen oder chemischen Laboren**.
- o Die Matte ist gegen diverse Öle, Fette, handelsüblichen **Kühlschmier-, Kraftstoffe und unpolare Lösemittel beständig**.
- o Ideal für Arbeitsplätze mit **hohem Rutschrisiko**.
- o Sehr gute Rutschfestigkeit: Durchschnittliches **Mattengewicht von 19 kg**



Oberfläche	Größe	Brandschutzklasse	Werkstoff	Härte	Gewicht	Farbe
OIL Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
OIL Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond Quarz****	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	20 ± 1 kg	
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	
OIL Dry ESD	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

Oberflächen- und Rückseitengeometrien

	DRY		DIAMOND		SUPERDRAIN		RÜCKSEITE
	WET		QUARZ	Öl-, Fett- und Kraftstoffbeständige Bodenschutzmatte Flammhemmende Bodenschutzmatte		Trockene Arbeitsbedingungen Feuchte Arbeitsbedingungen Nasse Arbeitsbedingungen Rutschige Arbeitsbedingungen	

*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Gemäß EN 13501 beständig gegen kurzfristigen Funkenflug und Schweißperlen
 ***Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen
 **** Die Quarzsandbeschichtung unterliegt einer natürlichen Abnutzung und das Produkt sollte hinsichtlich eingesetzter Medien vorab geprüft werden.



ergolastec
Geprüft & empfohlen

AGR
AGROG
BdR